Прессовые соединения „Cofit P“ из бронзы
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Прессовое соединение с наружной резьбой
без покрытия

Для арматуры с внутренней резьбой.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ½	**1512043**	**6,81**
16 x 2,0 мм x R ⅜	**1512044**	**6,81**
20 x 2,5 мм x R ½	**1512045**	**9,11**
20 x 2,5 мм x R ¾	**1512046**	**9,54**
20 x 2,5 мм x R ⅜	**1512047**	**6,81**
26 x 3,0 мм x R ¾	**1512048**	**14,87**
26 x 3,0 мм x R 1	**1512049**	**17,41**
32 x 3,0 мм x R 1	**1512051**	**19,57**
40 x 3,5 мм x R 1¼	**1512054**	**30,41**
50 x 4,5 мм x R 1½	**1512056**	**71,73**
63 x 6,0 мм x R 2	**1512057**	**133,48**

Прессовое соединение с накидной гайкой
без покрытия

С плоским уплотнением.
Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ⅜ НГ	**1512141**	**19,33**
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1512143**	**19,73**
20 x 2,5 мм x G ½ НГ	**1512144**	**22,50**
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	**1512145**	**22,50**
26 x 3,0 мм x G ¾ НГ	**1512146**	**25,02**
26 x 3,0 мм x G 1 НГ	**1512147**	**26,97**
32 x 3,0 мм x G 1¼ НГ	**1512149**	**30,07**
40 x 3,5 мм x G 1½ НГ	**1512151**	**45,90**
50 x 4,5 мм x G 1¾ НГ	**1512156**	**86,34**
63 x 6,0 мм x G 2⅜ НГ	**1512157**	**133,48**

Прессовое соединение с внутренней резьбой

Для перехода на другой тип труб и для подключения арматуры с наружной резьбой, требует уплотнения.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1512243**	**8,30**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1512245**	**11,34**
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1512246**	**11,83**
26 x 3,0 мм x Rp ¾	**1512247**	**18,46**
26 x 3,0 мм x Rp 1	**1512248**	**20,50**
32 x 3,0 мм x Rp 1	**1512249**	**27,25**
40 x 3,5 мм x Rp 1¼	**1512252**	**35,49**
50 x 4,5 мм x Rp 1½	**1512256**	**71,73**
63 x 6,0 мм x Rp 2	**1512257**	**112,92**

Прессовая муфта

Размер	Арт. №	Цена EUR
14 x 14 мм	**1512542**	**8,30**
16 x 16 мм	**1512543**	**8,30**
17 x 17 мм	**1512544**	**9,97**
20 x 20 мм	**1512545**	**11,71**
26 x 26 мм	**1512546**	**19,33**
32 x 32 мм	**1512547**	**23,60**
40 x 40 мм	**1512548**	**30,85**
50 x 50 мм	**1512549**	**69,81**
63 x 63 мм	**1512550**	**119,17**

Прессовая муфта с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 мм	**1512655**	**11,34**
26 x 16 мм	**1512656**	**15,86**
26 x 20 мм	**1512657**	**17,22**
32 x 20 мм	**1512659**	**21,18**
32 x 26 мм	**1512660**	**25,77**
40 x 20 мм	**1512662**	**35,49**
40 x 26 мм	**1512663**	**35,93**
40 x 32 мм	**1512664**	**36,92**
50 x 40 мм	**1512665**	**69,81**
50 x 32 мм	**1512666**	**73,03**
63 x 40 мм	**1512668**	**100,65**
63 x 50 мм	**1512669**	**102,82**

Прессовое соединение с переходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x 10 мм	**1514041**	**8,36**
16 x 2,0 мм x 12 мм	**1514042**	**8,36**
16 x 2,0 мм x 14 мм	**1514040**	**7,99**
16 x 2,0 мм x 15 мм	**1514043**	**7,99**
16 x 2,0 мм x 16 мм	**1514044**	**7,99**
20 x 2,5 мм x 15 мм	**1514054**	**10,78**
20 x 2,5 мм x 16 мм	**1514055**	**10,78**
20 x 2,5 мм x 18 мм	**1514045**	**10,78**
26 x 3,0 мм x 22 мм	**1514046**	**10,78**
26 x 3,0 мм x 22 мм	**1514047**	**11,34**

Для перехода с медных труб и труб из нержавеющей стали
на металлопластиковые трубы „Copipe“.

Не предназначено для пайки.

Прессовые угольники „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Прессовый угольник-переход с наружной резьбой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ½	**1512343**	**10,78**
16 x 2,0 мм x R ⅜	**1512344**	**10,78**
20 x 2,5 мм x R ½	**1512345**	**15,42**
20 x 2,5 мм x R ⅜	**1512358**	**15,42**
20 x 2,5 мм x R ¾	**1512346**	**20,19**
26 x 3,0 мм x R ¾	**1512347**	**21,56**
26 x 3,0 мм x R 1	**1512357**	**27,01**
32 x 3,0 мм x R 1	**1512348**	**33,32**
40 x 3,5 мм x R 1¼	**1512349**	**45,28**

Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой

Внутренняя резьба для уплотнения, по DIN EN 10 226.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1512443**	**11,34**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1512445**	**16,04**
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1512446**	**19,57**
26 x 3,0 мм x Rp ¾	**1512447**	**22,61**
26 x 3,0 мм x Rp 1	**1512448**	**25,77**
32 x 3,0 мм x Rp 1	**1512449**	**35,62**
50 x 4,5 мм x Rp 1½	**1512456**	**102,82**

Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой

Например, для подключения металлопластиковой трубы „Copipe“ к аккумулятору горячей воды.

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1512745**	**28,40**
26 x 3,0 мм x Rp 1	**1512747**	**33,67**

Прессовый угольник-переход с накидной гайкой

С плоским уплотнением.
Например, для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ⅜	**1512751**	**11,95**
16 x 2,0 мм x G ½	**1512752**	**12,45**
16 x 2,0 мм x G ¾	**1512753**	**12,45**
20 x 2,5 мм x G ¾	**1512755**	**20,63**
26 x 3,0 мм x G ¾	**1512757**	**23,72**

Прессовый угольник 90°

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм	**1512843**	**11,34**
20 x 20 мм	**1512845**	**16,41**
26 x 26 мм	**1512847**	**23,85**
32 x 32 мм	**1512849**	**31,71**
40 x 40 мм	**1512851**	**46,52**
50 x 50 мм	**1512852**	**98,55**
63 x 63 мм	**1512853**	**174,42**

Прессовый угольник 45°

Размер	Арт. №	Цена EUR
32 x 32 мм	**1512949**	**35,97**
40 x 40 мм	**1512951**	**44,28**
50 x 50 мм	**1512952**	**114,96**
63 x 63 мм	**1512953**	**170,21**

Прессовые тройники „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Диаметры 40, 50 и 63 мм
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
пресс-гильза из нержавеющей стали.

Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.

Сертификаты: DVGW и STF.

Прессовый тройник

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	**1513043**	**14,13**
20 x 20 x 20 мм	**1513045**	**19,26**
26 x 26 x 26 мм	**1513046**	**26,78**
32 x 32 x 32 мм	**1513047**	**43,24**
40 x 40 x 40 мм	**1513048**	**58,03**
50 x 50 x 50 мм	**1513049**	**162,16**
63 x 63 x 63 мм	**1513050**	**229,98**

Прессовый тройник с уменьшенным отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 20 мм	**1513155**	**18,88**
26 x 16 x 26 мм	**1513156**	**22,47**
26 x 20 x 26 мм	**1513157**	**25,05**
32 x 16 x 32 мм	**1513158**	**43,79**
32 x 20 x 32 мм	**1513159**	**43,79**
32 x 26 x 32 мм	**1513160**	**43,79**
40 x 20 x 40 мм	**1513162**	**54,88**
40 x 26 x 40 мм	**1513163**	**54,88**
40 x 32 x 40 мм	**1513164**	**57,02**
50 x 40 x 50 мм	**1513165**	**151,88**
63 x 40 x 63 мм	**1513167**	**209,42**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 20 x 16 мм	**1513255**	**18,88**
26 x 26 x 20 мм	**1513257**	**25,05**

Прессовый тройник с уменьшенным проходом и отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
20 x 16 x 16 мм	**1513354**	**21,87**
26 x 16 x 20 мм	**1513356**	**27,36**
26 x 20 x 20 мм	**1513358**	**27,36**
32 x 20 x 26 мм	**1513361**	**43,79**
40 x 26 x 32 мм	**1513365**	**57,02**

Прессовый тройник с увеличенным отводом

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 20 x 16 мм	**1513454**	**18,88**
20 x 26 x 20 мм	**1513457**	**27,36**
26 x 32 x 26 мм	**1513460**	**43,79**

Прессовый тройник-переход с внутренней резьбой

Внутренняя резьба для уплотнения по DIN EN 10226.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x Rp ½ x 16 мм	**1513643**	**22,61**
20 x Rp ½ x 20 мм	**1513645**	**21,87**
26 x Rp ½ x 26 мм	**1513647**	**28,62**
26 x Rp ¾ x 26 мм	**1513648**	**38,28**
32 x Rp ½ x 32 мм	**1513649**	**41,65**
32 x Rp 1 x 32 мм	**1513651**	**47,01**
40 x Rp ½ x 40 мм	**1513652**	**51,22**
40 x Rp 1 x 40 мм	**1513655**	**55,19**
50 x G 1 x 50 мм	**1513656**	**135,52**
63 x G 1 x 63 мм	**1513658**	**192,39**

Прессовые соединения „Cofit P“
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Область применения: системы отопления с принудительной циркуляцией

Макс. давление и температура:
10 бар, 95 °C.

Прессовое соединение с наружной резьбой из бронзы,
никелированное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x R ⅜	**1512062**	**9,66**
16 x 2,0 мм x R ½	**1512063**	**6,94**
20 x 2,5 мм x R ½	**1512065**	**9,54**

Для вентилей, вентилей на обратную подводку „Combi 2, 3 и 4” , а также никелированной арматуры других производителей с внутренней резьбой Rp ½.

Прессовое соединение с накидной гайкой из бронзы,
никелированное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ¾ НГ	**1512163**	**23,60**
20 x 2,5 мм x G ¾ НГ	**1512165**	**26,63**

Со сферической уплотнительной поверхностью.
Металлическое уплотнение конической поверхности, напр., для гребенок Oventrop и арматуры для присоединительных наборов со стяжным кольцом G ¾.

Прессовое соединение с накидной гайкой,
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, никелированное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x G ⅜ НГ	**1512171**	**23,60**
16 x 2,0 мм x G ½ НГ	**1512172**	**23,60**

С плоским уплотнением.
Например, для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.

Прессовое крестовое соединение из латуни,
без покрытия

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 x 16 мм	**1514653**	**64,05**
20 x 16 x 16 мм	**1514654**	**64,05**
20 x 16 x 20 мм	**1514655**	**68,07**

В теплоизолирующем кожухе.
Применяется в точках пересечения трубопроводов для уменьшения высоты стяжки.

Заглушки для опрессовки с воздухоотводчиком из латуни
набор = 10 шт., для труб „Copipe“ и „Copex“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	**1506085**	**42,95**
20 x 2,5 мм	**1506087**	**59,69**
26 x 3,0 мм	**1506088**	**83,10**
32 x 3,0 мм	**1506089**	**100,71**

Применяются до 20 бар.
(Поставляется только набором).

Тройник для подключения отопительного прибора
трубка из меди, фитинг из латуни,
никелированный,
для труб „Copipe“ и „Copex“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	**1515143**	**30,10**
20 x 2,5 мм	**1515146**	**30,10**
16 x 2,0 мм	**1515144**	**32, 08**

Высота: 300 мм.

Медная труба: Ø 15 x 1,0 мм, для присоединительных наборов со стяжными кольцами, например: арт. № 1027443.
Действительно для арт. №: 1515143, 1515146 и 1515243.

Для арт.1515144 высота 750 мм

Уголок для подключения отопительного прибора
трубка из меди, фитинг из латуни,
никелированный,
для труб „Copipe“ и „Copex“ PE-Xc

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм	**1515243**	**22,05**
16 x 2,0 мм	**1515244**	**24,09**

Для арт. 1515244 высота 750 мм.

Крепления с прессовыми соединениями „Cofit P“ из бронзы,
пресс-гильза из нержавеющей стали,
для трубы „Copipe“ и трубы „Copex“ PE-Xc

Область применения: системы водоснабжения.

Сертификаты:
DVGW и STF - все диаметры; ATEC, CST Bat и ÖNORM - до диаметра 40.

Для подключения приборов и арматуры. Применяются со стандартными крепежными и изоляционными материалами.

Прессовый угольник 90° с креплением, короткая модель

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517053**	**15,86**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517055**	**17,90**
20 x 2,5 мм x Rp ¾	**1517056**	**19,08**

Прессовый угольник 90° с креплением, длинная модель

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517043**	**15,86**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517045**	**17,90**

Прессовый угольник с креплением, угловой

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм x Rp ½	**1517143**	**23,29**
20 x 20 мм x Rp ½	**1517145**	**25,77**

Прессовое соединение с креплением, проходное

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 16 мм x Rp ½	**1517243**	**23,29**
20 x 20 мм x Rp ½	**1517245**	**25,77**
16 x 16 мм x Rp ½	**1517253**	**23,29**
20 x 20 мм x Rp ½	**1517255**	**25,77**

Длинная модель.

Короткая модель.

Прессовый угольник 90° для прохода через стену,
с крепежным комплектом G ¾

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517343**	**27,25**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517345**	**29,86**

Выпускное колено встроенного смывного бачка
с прессовым соединением, с крепежным комплектом G ¾

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517443**	**27,25**

Прессовое соединение с внутренней резьбой
с защитой от кручения

Под штукатурку, например, при наружных точках отбора.

Размер	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	**1517643**	**19,76**
20 x 2,5 мм x Rp ½	**1517645**	**23,85**

Монтажные шины „Cofit P” с отводами из бронзы,
и звукоизоляционными кожухами.

Область применения: системы водоснабжения.

короткая модель

С плоским крепежом.

Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	**1518183**	**33,32**
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	**1518184**	**33,32**
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	**1518185**	**33,32**

С изогнутым крепежом.

Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	**1518186**	**33,32**
20 x 2,5 мм x Rp ½	153 мм	**1518187**	**37,91**
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	**1518188**	**31,59**
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	**1518189**	**31,59**

длинная модель

С изогнутым крепежом.

Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	80 мм	**1518198**	**33,32**
16 x 2,0 мм x Rp ½	100 мм	**1518199**	**33,32**

Размер	Межосевое расстояние	Арт. №	Цена EUR
16 x 2,0 мм x Rp ½	153 мм	**1518196**	**33,32**
20 x 2,5 мм x Rp ½	153 мм	**1518197**	**37,91**

Заглушка при заделке труб под штукатурку
пластмассовая, с самоуплотнением

Размер	Арт. №	Цена EUR
G ½ HP	**1506092**	**3,03**
G ¾ HP	**1506093**	**4,07**